

Arbeitsschutz

X-FLOC

Pneumatic Insulation Technology



Atemschutzmasken

Professioneller Atemschutz:

- ▶ Schutz von Mund, Augen und Nase
- ▶ Ermöglicht flüssige Arbeitsabläufe bei staublastigen Bedingungen
- ▶ Erhöht die Mitarbeitermotivation
- ▶ Begünstigt bessere Projektergebnisse



	EA3000 (Art.-Nr. 8318)	Proflow (Art.-Nr. 3709)
Anwendung	Mobiler Atemschutz für ein sicheres Arbeiten in partikelbelasteter Umgebung	Höchster Tragekomfort unter erschwerten Arbeitsbedingungen
Gesamtgewicht Ready-Pack	1,8 kg	2,1 kg
Gebläseeinheit		
Zertifizierung	EN12941 - CE0086	EN12941, EN12942, CE0121
Akku-Laufzeit	bis zu 9 h	7...15 h
Akku	Li-Ionen-Akku	NiMH 9,6V
Einsatzbereich	Einblasen von losen Dämmstoffen in staubiger Umgebung (BGR 190 (ZM1/701); BGI 504-26 (ZH1/600.26))	Einblasen von losen Dämmstoffen in staubiger Umgebung (BGR 190 (ZM1/701); BGI 504-26 (ZH1/600.26))
Ladezeit	6 h	6 h
Anzeige	Tasten mit LED-Anzeige (rot+grün)	Digitale LED-Anzeige (rot+grün)
Warnsignal (optisch + akustisch)	Statusanzeige, Akkuanzeige, Alarmstatus (geringer Luftstrom, geringer Akkuladestatus)	Behinderung des Luftstroms, Batteriestatus und Filterkapazität
Luftleistung	160 l/min (autom. Anpassung)	120 l/min (geregelt)
Lautstärke der Gebläse im laufenden Betrieb	70 dB	65 dB
Schlagfestes Gehäuse	●	●
Umgebungsfeuchtigkeit bei der Anwendung	< 75 %	< 75 %
Luftfeuchtigkeit Filter	< 75 % (P3-Partikelfilter)	< 75 % (P3-Partikelfilter)
Anzahl Filter	2 Filter	2 Filter
Betriebstemperatur	-10°C...+50°C	-10°C...+50°C
Tragegurt	Größenverstellbarer Hüftgurt, mit Kunststoffschnalle	Größenverstellbarer Hüftgurt, mit Kunststoffschnalle und eine gepolsterte Rückenplatte
Maske		
Material	PVC-Visier nach EN 166 B Optional: härtebeschichtete, lösemittelbeständige und kratzfeste Sichtscheibe	
Angestrebte Schutzklasse	TH3	TH2P
Gewicht Visier	240 g	240 g
Lieferumfang	Atemschutzgebläse, Standardgürtel, Gesichtsschutzschild mit beschlagemender Sichtscheibe, Gesichtsabdichtung und breitem Gummikopfband, Atemluftschlauch mit Bajonettverschluss, 2x Partikelfilter inkl. Vorfiltersets (Vorfilterhalter und Vorfilter), Akku inkl. Ladeschale, Ladegerät und div. Anschlussstecker	Atemschutzgebläse PF2-SC; Automask-Gesichtsschutz mit kratzfestem Visier; Akku; Neo Prenschnlauch; Komfortgürtel; elctr. Ladegerät; 2x P3 Filter; 2x Vorfilterhalter; 1 Packung Vorfilter

Feinstaubmaske

Feinstaubmaske FFP2 mit Ausatemventil:

- ▶ Atemschutz in hygienischer Einzelverpackung
- ▶ Nach EN 149:2001

Art.-Nr. 1255



Einblasarbeitsanzug

Einblasarbeitsanzug				
Größe	M	L	XL	XXL
Farbe	khaki	khaki	khaki	khaki
Art.-Nr.	3952	3741	3673	3674



Zubehör

Filter

- Partikelfilter (Art.-Nr. 678)
- Kombinationsfilter A2-P3 (Art.-Nr. 830)
- Vorfilter Pro 2000 (Art.-Nr. 719)
- Vorfilterhalter Pro 2000 (Art.-Nr. 1142)



Masken

- Automask Gesichtsschutz (Art.-Nr. 706)
- Sichtscheibe kratzfest, für Automask (Art.-Nr. 3284)
- Schutzfolie für Automask Sichtscheibe (Art.-Nr. 3285)



Tragegurt

- Schultertragegurt (Art.-Nr. 4670)
Hosenträger-Tragegurt zum sicheren und komfortablen Tragen der Atemschutz-Gebläseeinheit



„X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH, die Marke für Qualität und Innovation im Bereich der Einblastechnologie.“

Seit der Gründung im Jahre 1994 entwickelt, fertigt und vertreibt die Firma X-Floc Dämmtechnik Maschinen GmbH Einblasmaschinen und Einblaszubehör. Unsere typischen Kunden sind Handwerks- und Montagebetriebe, wie Zimmerei- und Dachdeckerbetriebe, Schreinereien, Trockenbauer und ähnliche. Für Fertighaushersteller fertigen und liefern wir seit 2014 auch komplette Befüllungsanlagen, die eine rationelle, industrielle Fertigung von Elementen mit Einblasdämmung möglich machen.

Weil wir unsere Technologie von Anfang an Hand in Hand mit unseren Kunden und den Herstellern von losen Dämmstoffen weiterentwickeln, sind unsere Produkte mit nahezu allen auf dem Markt verfügbaren Einblasprodukten kompatibel. Diese große Innovationskraft, unsere Produktvielfalt und unser viel gelobter Service haben uns als weltweit anerkannter Spezialist für die pneumatische Förderung, vor allem von losen Dämmstoffen, werden lassen. Dies, unsere hohen Qualitätsstandards und das gelebte „Made in Germany“ sind die wichtigsten Entscheidungskriterien unserer Kunden.



X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH

Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany

Telefon + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax -40

E-Mail info@x-floc.com · Web www.x-floc.com

Ihr X-Floc Händler